

KARTA PRODUKTU PKN-LED-12W



CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Plafon natynkowy PKN-LED-12W to prosta ponadczasowa forma oświetlenia, jej uwiեսalność w kształcie i barwie pozwala uzyskać niesamowity efekt dekoracyjny w każdym pomieszczeniu, zarówno w tym nowoczesnym jak i tradycyjnym.

Plafon jest wyposażony w źródło światła LED SMD o mocy 12W. Przystosowany do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks:	PKN-LED-12W
Napięcie zasilające [V]:	220-240
Częstotliwość linii [Hz]:	50
Stopień ochrony [IP]:	22
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary [mm]:	170x170x35
Barwa światła [K]:	4000
Sposób montażu:	natynkowy
Kolor:	biały
Temp. pracy lampy [°C]:	-5 do +50
Strumień świetlny [lm]:	780
Moc znamionowa plafonu [W]:	12
Kod EAN:	5902273403722
Źródło światła:	LED SMD
Tworzywo klosz:	PC OPAL
Tworzywo podstawa:	ALUMINIUM
Liczba cykli włącz-wyłącz:	15000
Współpraca ze ściemniaczami:	Nie
Oddawanie barw [RA]:	>80
Kąt świecenia:	120°
Żywotność [h]:	30000

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

P.W.U-H Plast-Rol Sp.j.
ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń
plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

Zamówienia telefoniczne w BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43
lub mailowo:
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni
Północ +48 609 743 133
Południe +48 661 807 770
Wschód +48 667 707 097
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

PLASTROL



Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe zużytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.