


## KARTA PRODUKTU PKP-LED-18W



### CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Plafon natynkowy PKP-LED-18W to prosta ponadczasowa forma oświetlenia, jej uiwesalność w kształcie i barwie pozwala uzyskać niesamowity efekt dekoracyjny w każdym pomieszczeniu, zarówno w tym nowoczesnym jak i tradycyjnym.

Plafon jest wyposażony w źródło światła LED SMD o mocy 18W. Przystosowany do montażu podtynkowego wewnątrz pomieszczeń.

### PARAMETRY TECHNICZNE

indeks:	PKP-LED-18W
Napięcie zasilające [V]:	220-240
Częstotliwość linii [Hz]:	50
Stopień ochrony [IP]:	22
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary [mm]:	225x225x13
Barwa światła [K]:	4000
Sposób montażu:	natynkowy
Kolor:	biały
Temp. pracy lampy [°C]:	-5 do +50
Strumień świetlny [lm]:	1350
Moc znamionowa plafonu [W]:	18
Kod EAN:	5902273403845
Źródło światła:	LED SMD
Tworzywo klosz:	PC OPAL
Tworzywo podstawa:	ALUMINIUM
Liczba cykli włącz-wyłącz:	15000
Współpraca ze ściemniaczami:	Nie
Oddawanie barw [RA]:	>80
Kąt świecenia:	120°
Żywotność [h]:	30000

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

P.W.U-H Plast-Rol Sp.j.  
ul. Pocztowa 16  
64-918 Lotyń  
plastrol@plastrol.pl  
+48 67 266 04 20  
+48 67 266 04 22

Zamówienia telefoniczne w BOK  
+48 67 211 97 30  
+48 67 211 97 43  
lub mailowo:  
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni  
Północ +48 609 743 133  
Południe +48 661 807 770  
Wschód +48 667 707 097  
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy  
+48 67 211 97 51  
+48 603 519 093



Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe użytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.