

KARTA PRODUKTU PL-NEO/LED/13W



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plafon natynkowy PL-NEO/LED/13W charakteryzuje się prostym stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzy on wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstawy plafonu wykorzystano materiał ABS a do wykonania klosza poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i uderzenia. Stopień ochrony IP54 produktu pozwala na optymalne wykorzystanie w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu, posiada on bowiem dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Został wyposażony w źródło światła w oparciu o diody LED SMD 2835, które spełniają wymagania bezpieczeństwa fotobiologicznego określonego w normie EN 62471.

Plafon spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

ZASTOSOWANIE

Plafon natynkowy zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Dostosowany do montażu sufitowego oraz ściennego. Znajdzie szerokie zastosowanie we wnętrzach budynku: na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz gdzie może służyć jako oświetlenie elewacyjne.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|----------------|
| indeks: | PL-NEO/LED/13W |
| Napięcie zasilające [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość linii [Hz]: | 50 |
| Stopień ochrony [IP]: | 54 |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Klasa ochrony: | II |
| Wymiary [mm]: | ∅300x86 |
| Barwa światła [K]: | 4000 |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Kolor: | srebrny |
| Temp. pracy lampy [°C]: | -17 do +35 |
| Strumień świetlny [lm]: | 1390 |
| Moc znamionowa plafonu [W]: | 13 |
| Kod EAN: | 5902273404378 |
| Źródło światła: | LED 2835 |
| Tworzywo klosz: | PC OPAL |
| Tworzywo podstawa: | ABS |
| Moc lampy [W]: | 14,7 |
| Liczba cykli włącz-wyłącz: | 15000 |
| Współpraca ze ściemniaczami: | Nie |
| Oddawanie barw [RA]: | >80 |
| Kąt świecenia: | 120° |
| Skuteczność świetlna [lm/W]: | 95 |
| Współczynnik mocy [PF]: | >0,9 |
| Żywotność [h]: | 30000 |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

P.W.U.-H Plast-Rol Sp.j.
ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń
plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

Zamówienia telefoniczne w BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43
lub mailowo:
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni
Północ +48 609 743 133
Południe +48 661 807 770
Wschód +48 667 707 097
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

PLASTROL



Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe zużytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.