

## KARTA PRODUKTU PL-NEO/LED/18W/CRK



### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plafon natynkowy PL-NEO/LED/18W/CRK charakteryzuje się prostym stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzy on wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstawy plafonu wykorzystano materiał ABS a do wykonania klosza poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność. Stopień ochrony IP54 produktu pozwala na optymalne wykorzystanie w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu, posiada on bowiem dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Został wyposażony w źródło światła w oparciu o diody LED SMD 2835, które spełniają wymagania bezpieczeństwa fotobiologicznego określonego w normie EN 62471. Plafon spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

Posiada funkcję korytarzowego czujnika ruchu.

### ZASTOSOWANIE

Plafon natynkowy zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Dostosowany do montażu sufitowego oraz ściennego. Znajdzie szerokie zastosowanie we wnętrzach budynku: na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz gdzie może służyć jako oświetlenie elewacyjne.

### PARAMETRY TECHNICZNE

indeks:	PL-NEO/LED/18W/CRK
Napięcie zasilające [V]:	220-240
Częstotliwość linii [Hz]:	50
Stopień ochrony [IP]:	54
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary [mm]:	∅300x86
Barwa światła [K]:	4000
Sposób montażu:	natynkowy
Kolor:	srebrny
Temp. pracy lampy [°C]:	-17 do +35
Strumień świetlny [lm]:	1810
Moc znamionowa plafonu [W]:	18
Kod EAN:	5902273404576
Źródło światła:	LED 2835
Tworzywo klosz:	PC OPAL
Tworzywo podstawa:	ABS
Moc lampy [W]:	20,2
Liczba cykli włącz-wyłącz:	15000
Współpraca ze ściemniaczami:	Nie
Oddawanie barw [RA]:	>80
Kąt świecenia:	120°
Skuteczność świetlna [lm/W]:	90
Współczynnik mocy [PF]:	>0,9
Żywotność [h]:	30000

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.**

P.W.U-H Plast-Rol Sp.j.  
ul. Poczтовая 16  
64-918 Lotyń  
plastrol@plastrol.pl  
+48 67 266 04 20  
+48 67 266 04 22

Zamówienia  
telefoniczne w BOK  
+48 67 211 97 30  
+48 67 211 97 43  
lub mailowo:  
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni  
Północ +48 609 743 133  
Południe +48 661 807 770  
Wschód +48 667 707 097  
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy  
+48 67 211 97 51  
+48 603 519 093





Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe zużytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.