

KARTA PRODUKTU  
PL-SUN/E27

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plafon natynkowy PL-SUN/E27 charakteryzuje się prostym stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzy on wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstawy plafonu wykorzystano materiał ABS a do wykonania klosza poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność. Stopień ochrony IP54 produktu pozwala na optymalne wykorzystanie w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu, posiada on bowiem dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Został przystosowany do montażu jednej żarówki E27 o klasie energetycznej A; A+; A++

## ZASTOSOWANIE

Plafon natynkowy zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Dostosowany do montażu sufitowego oraz ściennego. Znajdzie szerokie zastosowanie we wnętrzach budynku: na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz gdzie może służyć jako oświetlenie elewacyjne.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| indeks:                      | PL-SUN/E27    |
| Napięcie zasilające [V]:     | 220-240       |
| Częstotliwość linii [Hz]:    | 50            |
| Stopień ochrony [IP]:        | 54            |
| Klasa energetyczna:          | n.d           |
| Klasa ochrony:               | II            |
| Wymiary [mm]:                | ø260x83       |
| Barwa światła [K]:           | 4000          |
| Sposób montażu:              | natynkowy     |
| Kolor:                       | srebrny       |
| Temp. pracy lampy [°C]:      | -17 do +35    |
| Strumień świetlny [lm]:      | n.d           |
| Moc znamionowa plafonu [W]:  | n.d           |
| Kod EAN:                     | 5902273404736 |
| Źródło światła:              | LED 2835      |
| Tworzywo klosz:              | PC OPAL       |
| Tworzywo podstawa:           | ABS           |
| Moc lampy [W]:               | n.d           |
| Liczba cykli włącz-wyłącz:   | n.d           |
| Współpraca ze ściemniaczami: | TAK           |
| Oddawanie barw [RA]:         | n.d           |
| Kąt świecenia:               | n.d           |
| Skuteczność świetlna [lm/W]: | n.d           |
| Współczynnik mocy [PF]:      | n.d           |
| Żywotność [h]:               | n.d           |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

P.W.U-H Plast-Rol Sp.j.  
ul. Pocztowa 16  
64-918 Lotyń  
plastrol@plastrol.pl  
+48 67 266 04 20  
+48 67 266 04 22

Zamówienia  
telefoniczne w BOK  
+48 67 211 97 30  
+48 67 211 97 43  
lub mailowo:  
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni  
Północ +48 609 743 133  
Południe +48 661 807 770  
Wschód +48 667 707 097  
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy  
+48 67 211 97 51  
+48 603 519 093

 **PLASTROL**