

KARTA PRODUKTU PON-LED-18W



CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Plafon natynkowy PON-LED-18W to prosta ponadczasowa forma oświetlenia, jej uwiślesalność w kształcie i barwie pozwala uzyskać niesamowity efekt dekoracyjny w każdym pomieszczeniu, zarówno w tym nowoczesnym jak i tradycyjnym.

Plafon jest wyposażony w źródło światła LED SMD o mocy 18W. Przystosowany do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|---------------|
| indeks: | PON-LED-18W |
| Napięcie zasilające [V]: | 220-240 |
| Częstotliwość linii [Hz]: | 50 |
| Stopień ochrony [IP]: | 22 |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Klasa ochrony: | II |
| Wymiary [mm]: | ∅225x35 |
| Barwa światła [K]: | 4000 |
| Sposób montażu: | natynkowy |
| Kolor: | biały |
| Temp. pracy lampy [°C]: | -5 do +50 |
| Strumień świetlny [lm]: | 1350 |
| Moc znamionowa plafonu [W]: | 18 |
| Kod EAN: | 5902273403760 |
| Źródło światła: | LED SMD |
| Tworzywo klosz: | PC OPAL |
| Tworzywo podstawa: | ALUMINIUM |
| Liczba cykli włącz-wyłącz: | 15000 |
| Współpraca ze ściemniaczami: | Nie |
| Oddawanie barw [RA]: | >80 |
| Kąt świecenia: | 120° |
| Żywotność [h]: | 30000 |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

P.W.U-H Plast-Rol Sp.j.
ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń
plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20
+48 67 266 04 22

Zamówienia telefoniczne w BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43
lub mailowo:
www.plastrol.pl

Menadżerowie Regionalni
Północ +48 609 743 133
Południe +48 661 807 770
Wschód +48 667 707 097
Zachód +48 661 549 090

Dyrektor Handlowy
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

PLASTROL



Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe użytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.