


# INSTRUKCJA MONTAŻU

**KEL**  
LINE LIGHT PLASTROL


PLAFON NATYNKOWY **SUN**





## DANE TECHNICZNE



Wersja z płytką LED



Wersja do zastosowania  
żarówki z oprawką E27



Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu.

**Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.**

1. Plafon powinien być użytkowany zgodnie z jego konstrukcją i przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednią obsługą oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
2. Plafon nie jest produktem do zabudowy, powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia pomieszczenia.
3. Przed podłączeniem do instalacji należy sprawdzić czy plafon nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia któregokolwiek z podzespołów wymienić plafon.
4. Naprawianie plafonu we własnym zakresie jest zabronione. Uszkodzony plafon należy zwrócić do punktu sprzedaży lub zutylizować.
5. Plafon posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP54. Należy montować go w warunkach pracy spełniających te wymagania.
6. Plafon należy chronić przed wstrząsem i uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Zabrania się używania plafonu ze zdjętym kloszem.
8. Plafon w trakcie eksploatacji wytwarza ciepło, nie należy go przykrywać.
9. Do konserwacji plafonu nie należy używać żadnych ścierających lub agresywnych chemicznie środków czyszczących.
10. W trakcie czyszczenia należy odłączyć plafon od sieci elektrycznej.
11. Plafon należy chronić przed dziećmi.

**Niezastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu może spowodować złe funkcjonowanie produktu lub jego trwałe uszkodzenie.**



Znak oznacza, że produkt objęty jest systemem selektywnego zbierania i nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami (komunalnymi). Przekazywanie przez gospodarstwo domowe zużytego sprzętu do właściwego punktu zbierania zapobiega potencjalnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z ewentualnej obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

## UWAGA!



Podłączenia elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.





Podczas montażu oprawy należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilające.

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne 230V
2. Ostrożnie wyjąć plafon z opakowania.
3. Wylać lub wyciąć przy pomocy noża zaślepkę w podstawie **(Rys.1)** i w przygotowanym otworze zamontować przepust przewodu. Przepust dołączono do zestawu.
4. Na powierzchni montażowej wywiercić dwa otwory średnicy 6mm w rozstawie 210mm.
5. Plafon podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą kostki elektrycznej zamontowanej w podstawie w plafonie. **(Rys. 3)**
6. Zamknąć plafon wciskając równomiernie rant klosza w szczelinę podstawy. **(Rys.4)**
7. Włączyć zasilanie elektryczne 230V

**POWER OFF**



Wylać lub wyciąć przy pomocy noża zaślepkę w podstawie i w przygotowanym otworze zamontować przepust przewodu.


 1szt. Przepust dołączono do zestawu.



1


Na powierzchni montażowej wywiercić dwa otwory średnicy 6mm w rozstawie 210mm.

 2szt.  2szt. Kołki i wkręty dołączono do zestawu




2

Plafon podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą kostki elektrycznej zamontowanej w podstawie plafonu.



3

Zamknąć plafon wciskając równomiernie rant klosza w szczelinę podstawy.



4

**POWER ON**

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikające z winy producenta. Producent zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części, w przypadku braku możliwości dokonania naprawy – wymianę całego produktu.

## **Producent udziela gwarancji na następujących warunkach:**

1. Okres gwarancji zaczyna się od daty zakupu towaru i wynosi 2 lata.
2. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczony przez reklamującego dowód zakupu (paragon/faktura).
4. Dowód zakupu wraz z reklamowanym produktem należy dostarczyć do sprzedawcy.
5. Produkt zgłoszony do reklamacji musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.
6. Dostarczane przez nas towary, w których wystąpiły wady wynikające z nieprawidłowego wykonania, niepoprawnego działania i/lub wadliwych materiałów naprawiamy nieodpłatnie w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej.
7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu.  
Jeżeli usunięcie usterki wymaga więcej czasu np. na sprowadzenie części lub podzespołów, Użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie zrealizowania reklamacji.
8. W przypadku wymiany podzespołów lub kompletnych towarów w ramach gwarancji, wymienione podzespoły lub kompletne towary stają się własnością Producenta.
9. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siłą wyższą,
  - zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny lub termiczny np. poprzez zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji oraz montażu,
  - zmiany tonacji wybarwienia związanego z narażeniem plafonów na długotrwałe działanie promieni słonecznych, środków chemicznych lub innych czynników o podobnym działaniu,
  - stwierdzenia samodzielnych napraw i przeróbek,
  - uszkodzenia plafonu wynikłego na skutek stosowania środków czyszczących i konserwujących o właściwościach ściernych lub szkodliwym składzie.

Dostarczane przez nas plafony są zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie przepisy prawa oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.