



**Abex sp. z o.o.**

ul. Sikorskiego 20a

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 372-64-69

e-mail: abex@abex.pl

www.abex.pl



## WP-6/7 0

Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t 10A,  
250V, zwierny

NO switch flush-mounted 10A, 250V

### Dostępne kolory / available colors

Biały / white

Beżowy / beige

Srebrny / silver

Satyna / satin

Antracyt / anthracite

Czarny mat / matt black

### Kod produktu / product code

9002215

9002217

9002219

9002223

9002227

9002947

### Kod EAN / EAN code

5907522077976

5907522083670

5907522081775

5907522079871

5907522085575

5907522007386

|                                                |                                                        |                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktowa<br>Product range               | <b>Podtynkowy<br/>Flush-mounted</b>                    | Waga produktu<br>Product weight                                   | <b>0,076 kg</b>                  |
| Seria<br>Series                                | <b>Onyx</b>                                            | Szerokość produktu<br>Product width                               | <b>70 mm</b>                     |
| Typ produktu<br>Product type                   | <b>Włącznik zwierny<br/>NO switch</b>                  | Wysokość produktu<br>Product height                               | <b>70 mm</b>                     |
| Sposób mocowania<br>Mounting method            | <b>Śruby / pazurki<br/>Screws / claws</b>              | Głębokość produktu<br>Product depth                               | <b>40 mm</b>                     |
| Zakres mocy<br>Power range                     | <b>2300 W</b>                                          | Głębokość wbudowania<br>Built-in depth                            | <b>~ 28 mm</b>                   |
| Prąd znamionowy<br>Rated current               | <b>10 A / 250 V AC</b>                                 | Ilość w opakowaniu zbiorczym<br>Quantity in bulk packaging        | <b>10</b>                        |
| Materiał<br>Material                           | <b>Mosiądz / tworzywo sztuczne<br/>Brass / plastic</b> | Wymiary opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging dimensions        | <b>185 x 280 x 90 mm</b>         |
| Przylączya – zaciski<br>Connections – clamps   | <b>Szybkozłącza<br/>Quick release</b>                  | Waga opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging weight               | <b>0,082 kg</b>                  |
| Certyfikaty produktu<br>Product certifications | <b>CE</b>                                              | Waga brutto z opak. zbiorczym<br>Gross weight with bulk packaging | <b>0,892 kg</b>                  |
| Stopień ochrony<br>Protection degree           | <b>IP20</b>                                            | Gwarancja<br>Warranty                                             | <b>24 miesiące<br/>24 months</b> |