



## NT – 7SL Smart

**Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoszczelne z klapką dymną IP44 schuko brąz Smart**

Double splash-proof plug socket with smoked flap IP44 schuko brown Smart

### Parametry podstawowe

Basic parameters

#### Gama produktów

Range of products

Smart

#### Typ produktu lub komponentu

Product or component type

Gniazdo zasilające

Power socket

#### Liczba gniazd

Number of sockets

2

#### Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego

Pole configuration of power socket

2x2P+Z

#### Kolor

Color

Brąz

Brown

#### Sposób pakowania

Packaging method

Woreczek foliowy

Plastic bag

### Parametry uzupełniające

Supplementary parameters

#### Prezentacja urządzenia

Presentation of the device

Kompletny produkt

Complete product

#### Sposób montażu urządzenia

The way of mounting the device

Natynkowy

Surface-mounted

<b>Sposób mocowania</b> Mounting method	<b>Śruby</b> Screws
<b>Rodzaj gniazda zasilającego</b> Type of power socket	<b>TYP F</b>
<b>Zakres mocy</b> Power range	<b>3680 W</b>
<b>Prąd znamionowy</b> Rated current	<b>16 A w 250 V prąd przemienny (AC)</b> 16 A at 250 V alternating current (AC)
<b>Wykończenie powierzchni</b> Surface finish	<b>Lśniąca obudowa i klapka dymna</b> Shiny case and smoked flap
<b>Materiał</b> Material	<b>ABS /ABS + PC</b>
<b>Długość izolacji zdejmowanej z kabla</b> Length of insulation removed from the cable	<b>10,00 - 12,00 mm</b>
<b>Materiał przewodnika</b> Conductor material	<b>Mosiądz</b> Brass
<b>Przylączy – zaciski</b> Connections – clamps	<b>Zaciski śrubowe gniazda</b> Socket screw clamps
<b>Liczba kabli</b> Number of cables	<b>3 kable 2,5 mm<sup>2</sup></b> 3 cables 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Sztywność kabla</b> Cable stiffness	<b>Elastyczny Sztywny Drut – linka</b> Flexible Rigid Wire - Wire Rope
<b>Ilość sztuk w zestawie</b> Number of pieces in the set	<b>1</b>
<b>Stopień ochrony IP</b> IP protection degree	<b>IP44</b>
<b>Głębokość wystawiania</b> Depth of protrusion	<b>48 mm</b>
<b>Szerokość</b> Width	<b>125 mm</b>
<b>Wysokość</b> Height	<b>66 mm</b>
<b>Głębokość</b> Depth	<b>48 mm</b>
<b>Masa produktu</b> Product weight	<b>0,1550 kg</b>

## Środowisko pracy

### Work environment

---

**Normy**  
Standards **IEC 60884**

**Certyfikaty produktu**  
Product certifications **CE**

**Jednostka opakowania**  
Packaging unit **szt**  
**pcs**

---

**Jednostka miary opakowania 1**  
Packing unit 1 **PCE**  
**PCE**

**Ilość jednostek w opakowaniu 1**  
Number of units per package 1 **1**

**Wysokość opakowania 1**  
Package height 1 **12,000 cm**

**Szerokość opakowania 1**  
Package width 1 **18,000 cm**

**Długość opakowania 1**  
Package length 1 **4,800 cm**

**Waga opakowania 1**  
Package weight 1 **1,000 g**

**Jednostka miary opakowania 2**  
Packing unit 2 **BB1**

**Ilość jednostek w opakowaniu 2**  
Number of units per package 2 **10**

**Wysokość opakowania 2**  
Package height 2 **27,000 cm**

**Szerokość opakowania 2**  
Package width 2 **18,000 cm**

**Długość opakowania 2**  
Package length 2 **9,000 cm**

**Waga opakowania 2**  
Package weight 2 **82,000 g**

**Jednostka miary opakowania 3**  
Packing unit 3 **BB1**

<b>Ilość jednostek w opakowaniu 3</b> Number of units per package 3	<b>312</b>
<b>Wysokość opakowania 3</b> Package height 3	<b>1800,000 cm</b>
<b>Szerokość opakowania 3</b> Package width 3	<b>800,000 cm</b>
<b>Długość opakowania 3</b> Package length 3	<b>1200,000 cm</b>
<b>Waga opakowania 3</b> Package weight 3	<b>509 kg</b>

### **Warunki gwarancji** Warranty conditions

---

<b>Gwarancja</b> Warranty	<b>24 miesiące</b> 24 months
------------------------------	---------------------------------