



**Abex sp. z o.o.**

ul. Sikorskiego 20a

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 372-64-69

e-mail: abex@abex.pl

www.abex.pl



## GWN-B2/P

Wyłącznik + gniazdo wtyczkowe  
pojedyncze pionowe 2P+Z n/t 16A, 250V,  
bryzgoodporne, klapka w kolorze wyrobu

Vertical single switch + single socket surface-  
mounted 10A, 250V, flap in the colour of the  
product

### Dostępne kolory / available colors

Biały / white

Szary / grey

Szary-czarny / grey-black

Brązowy / brown

Czarny / black

### Kod produktu / product code

9002774

9002775

9002777

9003299

9003388

### Kod EAN / EAN code

5907522000288

5907522000387

5907522000431

5907522089368

5907522002367

|                                                |                                                                    |                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktowa<br>Product range               | <b>Natynkowy</b><br><b>Surface-mounted</b>                         | Waga produktu<br>Product weight                                   | <b>0,175 kg</b>                        |
| Seria<br>Series                                | <b>B2</b>                                                          | Szerokość produktu<br>Product width                               | <b>65 mm</b>                           |
| Typ produktu<br>Product type                   | <b>Wyłącznik+gniazdo pojedyncze</b><br><b>Switch+single socket</b> | Wysokość produktu<br>Product height                               | <b>160 mm</b>                          |
| Sposób mocowania<br>Mounting method            | <b>Śruby</b><br><b>Screws</b>                                      | Głębokość produktu<br>Product depth                               | <b>51 mm</b>                           |
| Zakres mocy<br>Power range                     | <b>3680 W</b>                                                      | Głębokość wbudowania<br>Built-in depth                            | <b>0 mm</b>                            |
| Prąd znamionowy<br>Rated current               | <b>16 A / 250 V AC</b>                                             | Ilość w opakowaniu zbiorczym<br>Quantity in bulk packaging        | <b>5</b>                               |
| Materiał<br>Material                           | <b>Mosiądz / tworzywo sztuczne</b><br><b>Brass / plastic</b>       | Wymiary opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging dimensions        | <b>185 x 280 x 90 mm</b>               |
| Przyłącza – zaciski<br>Connections – clamps    | <b>Śruby</b><br><b>Screws</b>                                      | Waga opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging weight               | <b>0,082 kg</b>                        |
| Certyfikaty produktu<br>Product certifications | <b>CE</b>                                                          | Waga brutto z opak. zbiorczym<br>Gross weight with bulk packaging | <b>0,962 kg</b>                        |
| Stopień ochrony<br>Protection degree           | <b>IP54</b>                                                        | Gwarancja<br>Warranty                                             | <b>24 miesiące</b><br><b>24 months</b> |