



**Abex sp. z o.o.**

ul. Sikorskiego 20a

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 372-64-69

e-mail: abex@abex.pl

www.abex.pl



## NT-16 B2

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z n/t  
16A, 250V, bryzgoodporne, klapka w  
kolorze wyrobu

Single socket surface-mounted 10A, 250V,  
flap in the colour of the product

### Dostępne kolory / available colors

Biały / white

Szary / grey

Szary-czarny / grey-black

Brązowy / brown

Czarny / black

### Kod produktu / product code

9001082

9001612

9001581

9001598

9001626

### Kod EAN / EAN code

5907522001612

5907522063221

5907522063320

5907522014216

5907522063429

|                                                |                                                        |                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktowa<br>Product range               | Natynkowy<br>Surface-mounted                           | Waga produktu<br>Product weight                                   | <b>0,092 kg</b>                  |
| Seria<br>Series                                | <b>B2</b>                                              | Szerokość produktu<br>Product width                               | <b>66 mm</b>                     |
| Typ produktu<br>Product type                   | <b>Gniazdo pojedyncze<br/>Single socket</b>            | Wysokość produktu<br>Product height                               | <b>77 mm</b>                     |
| Sposób mocowania<br>Mounting method            | <b>Śruby<br/>Screws</b>                                | Głębokość produktu<br>Product depth                               | <b>51 mm</b>                     |
| Zakres mocy<br>Power range                     | <b>3680 W</b>                                          | Głębokość wbudowania<br>Built-in depth                            | <b>0 mm</b>                      |
| Prąd znamionowy<br>Rated current               | <b>16 A / 250 V AC</b>                                 | Ilość w opakowaniu zbiorczym<br>Quantity in bulk packaging        | <b>10</b>                        |
| Materiał<br>Material                           | <b>Mosiądz / tworzywo sztuczne<br/>Brass / plastic</b> | Wymiary opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging dimensions        | <b>185 x 280 x 90 mm</b>         |
| Przyłącza – zaciski<br>Connections – clamps    | <b>Śruby<br/>Screws</b>                                | Waga opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging weight               | <b>0,082 kg</b>                  |
| Certyfikaty produktu<br>Product certifications | <b>CE</b>                                              | Waga brutto z opak. zbiorczym<br>Gross weight with bulk packaging | <b>1,002 kg</b>                  |
| Stopień ochrony<br>Protection degree           | <b>IP54</b>                                            | Gwarancja<br>Warranty                                             | <b>24 miesiące<br/>24 months</b> |