



**Abex sp. z o.o.**

ul. Sikorskiego 20a

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 372-64-69

e-mail: abex@abex.pl

www.abex.pl



## PT-16 L/USB A+C

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+z  
16A, 250V z ładowarką 2xUSB A+C, 2A, 5V

Single socket flush-mounted 2p+z, 16A, 250V  
with double USB A+C charger, 2A, 5V

### Dostępne kolory / available colors

Biały / white

Beżowy / beige

Srebrny / silver

Satyna / satin

Antracyt / anthracite

Czarny mat/ matt black

### Kod produktu / product code

9003570

9003571

9003572

9003573

9003574

9003575

### Kod EAN / EAN code

5907522013820

5907522014025

5907522013974

5907522013929

5907522014070

5907522013875

|                                                |                                                        |                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktowa<br>Product range               | <b>Podtynkowy<br/>Flush-mounted</b>                    | Waga produktu<br>Product weight                                   | <b>0,075 kg</b>                  |
| Seria<br>Series                                | <b>Perła</b>                                           | Szerokość produktu<br>Product width                               | <b>71 mm</b>                     |
| Typ produktu<br>Product type                   | <b>Gniazdo pojedyncze<br/>Single socket</b>            | Wysokość produktu<br>Product height                               | <b>71 mm</b>                     |
| Sposób mocowania<br>Mounting method            | <b>Śruby / pazurki<br/>Screws / claws</b>              | Głębokość produktu<br>Product depth                               | <b>42 mm</b>                     |
| Zakres mocy<br>Power range                     | <b>3680 W</b>                                          | Głębokość wbudowania<br>Built-in depth                            | <b>~ 28 mm</b>                   |
| Prąd znamionowy<br>Rated current               | <b>16 A / 250 V AC</b>                                 | Ilość w opakowaniu zbiorczym<br>Quantity in bulk packaging        | <b>5</b>                         |
| Materiał<br>Material                           | <b>Mosiądz / tworzywo sztuczne<br/>Brass / plastic</b> | Wymiary opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging dimensions        | <b>190 x 160 x 90 mm</b>         |
| Przyłącza – zaciski<br>Connections – clamps    | <b>Śruby<br/>Screws</b>                                | Waga opakowania zbiorczego<br>Bulk packaging weight               | <b>0,062 kg</b>                  |
| Certyfikaty produktu<br>Product certifications | <b>CE</b>                                              | Waga brutto z opak. zbiorczym<br>Gross weight with bulk packaging | <b>0,482 kg</b>                  |
| Stopień ochrony<br>Protection degree           | <b>IP20</b>                                            | Gwarancja<br>Warranty                                             | <b>24 miesiące<br/>24 months</b> |