



Abex sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 20a

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 372-64-69

e-mail: abex@abex.pl

www.abex.pl



PT-16 P/HL

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+z 16A,
250V, bryzgoodporne z klapką dymną

Single splashproof socket flush-mounted 2p+z,
16A, 250V, smoke flap

Dostępne kolory / available colors

Biały / white

Beżowy / beige

Srebrny / silver

Satyna / satin

Antracyt / anthracite

Czarny mat/ matt black

Szary mat / matt grey

Kod produktu / product code

9000198

9000199

Kod EAN / EAN code

5907522009762

5907522010362

Gama produktowa Product range	Podtynkowy Flush-mounted	Waga produktu Product weight	0,074 kg
Seria Series	Perła	Szerokość produktu Product width	71 mm
Typ produktu Product type	Gniazdo pojedyncze Single socket	Wysokość produktu Product height	71 mm
Sposób mocowania Mounting method	Śruby / pazurki Screws / claws	Głębokość produktu Product depth	40 mm
Zakres mocy Power range	3680 W	Głębokość wbudowania Built-in depth	~ 28 mm
Prąd znamionowy Rated current	16 A / 250 V AC	Ilość w opakowaniu zbiorczym Quantity in bulk packaging	10
Materiał Material	Mosiądz / tworzywo sztuczne Brass / plastic	Wymiary opakowania zbiorczego Bulk packaging dimensions	185 x 280 x 90 mm
Przyłącza – zaciski Connections – clamps	Śruby Screws	Waga opakowania zbiorczego Bulk packaging weight	0,082 kg
Certyfikaty produktu Product certifications	CE	Waga brutto z opak. zbiorczym Gross weight with bulk packaging	0,872 kg
Stopień ochrony Protection degree	IP20	Gwarancja Warranty	24 miesiące 24 months